# FE535

## Türhaftmagnet, Metall, Wandbefestigung, 490 N

### Übersicht

Türhaftmagnet - Metall - für Wandmontage - 24 V DC - 1,6 W - mit Freilaufdioden und Verpolschutz - Anschlussklemme seitlich am Spulenkörper - Abmessungen (D x H) 55 x 30mm - VdS anerkannt
Betriebsspannung . 24 VDC
Leiwstung 1.5W
Strom 62.5 mA
Kraft 490 N
Schutzart IP30
Größe (DIA x H)  50 x 30 mm
Freilaufdioden: Ja
Verpolungsschutz: Ja
VdS: Ja



### Einzelheiten

- Freilaufdiode
- Verpolungschutz
- Kraft 490N

# FE535

## Türhaftmagnet, Metall, Wandbefestigung, 490 N

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Release button | No |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 24 VDC |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | VdS |

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Door Holders | FE527 | Standard Ankerplatte |
| Door Holders | FE529 | Standard Ankerplatte , 120 verstellbar |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.