SC2202SAAAB01

Contact de sol, aimant 89 x 38 x 38 mm, contact 88 x 38 x 11 mm, sortie sur 4 fils de 2 m sous gaine métallique 60 cm, ouverture 90 mm maximum.

Présentation

Pour chaque application, nous avons le produit qu'il vous faut. Notre gamme de contacts est des plus étendues: montage en applique, encastré, au sol, sur porte... De quoi faire face aux exigences posées par les applications les plus diverses - résidentielles, industrielles ou commerciales. Le 2202 est idéal pour la protection des rideaux roulants.



Détails

- Faible encombrement
- Grand débattement
- Boîtier résistant

SC2202SAAAB01

Contact de sol, aimant 89 x 38 x 38 mm, contact 88 x 38 x 11 mm, sortie sur 4 fils de 2 m sous gaine métallique 60 cm, ouverture 90 mm maximum.

Spécifications techniques

General

Application type	Udhængende
Contact type	NC

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Grå

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57