600TGGNN

Karta radiowa 868MHz do czytnika HID ISO Biała

Rzut oka

Czytniki dalekiego zasięgu iCLASS SE ® U90 firmy HID Global oferują rozwiązanie o zwiększonym zasięgu do sterowania parkowaniem i bramami. Dzięki zaawansowanej technologii szyfrowania, rozwiązanie to zapewnia najbezpieczniejszą kontrolę dostępu o ultra wysokiej częstotliwości (UHF) na rynku. Dzięki zasięgowi odczytu wynoszącemu do pięciu metrów, iCLASS SE U90 może odczytywać wiele typów danych uwierzytelniających i obsługiwać mieszaną populację danych uwierzytelniających. Możliwość połączenia dostępu do budynku z kontrolą parkingów i bramek na jednej karcie lub karcie zbliżeniowej zapewnia zarówno wygodę jak i bezpieczeństwo.

Czytnik został skonstruowany tak, aby był odporny na działanie trudnych warunków atmosferycznych, dzięki czemu posiada wytrzymałą obudowę, która chroni anteny i elektronikę przed wpływem trudnych warunków atmosferycznych. Łatwe w instalacji czytniki są zbudowane w oparciu o standard VESA i nie wymagają niestandardowego sprzętu montażowego. Po zainstalowaniu czytnik iCLASS SE U90 może być konfigurowany lokalnie poprzez port Ethernet oraz przyjazny dla użytkownika interfejs internetowy, co ułatwia jego konserwację.

W ramach platformy HID Global iCLASS SE dla zaawansowanego bezpieczeństwa, czytniki wykorzystują najnowocześniejsze metody uwierzytelniania poprzez model danych Secure Identity Object (SIO) platformy. W połączeniu z danymi uwierzytelniającymi UHF z obsługą SIO, platforma zapewnia niezawodną i bezpieczną komunikację między kartą a czytnikiem, zapobiegając w ten sposób nieautoryzowanemu dostępowi. Czytnik dalekiego zasięgu iCLASS SE U90 jest zbudowany w oparciu o standard SIA (Security Industry Association) Open Supervised Device Protocol (OSDP), który zapewnia również bezpieczną transmisję danych z czytnika do kontrolera.



Szczegóły

- Wygodne - Dyskretne, głośnomówiące rozwiązanie do uwierzytelniania dla parkingu dalekiego zasięgu i kontroli bram.
- Dynamiczne - konfigurowane w terenie za pomocą pełnego interfejsu użytkownika dla ułatwienia konserwacji
- Zgodny - Obsługuje dane uwierzytelniające zgodne z normą UHF ISO 18000-6C, zawierające technologię szyfrowania Secure Identity Object® (SIO®).
- Powerfully Secure - Szyfrowanie danych z karty przez kontroler, umożliwiające bezpieczną komunikację typu end-to-end

600TGGNN

Karta radiowa 868MHz do czytnika HID ISO Biała

Specyfikacja techniczna

System

Custom data model	No
Card slot punch	No

Technology

Credential type	Lang rækkevidde
Credential operating frequency	868 MHz, 900 MHz
Support technology UHF	UHF EPC Class 1 Gen 2/ISO 18000-6C

Printing

Direct surface printing	No
Thermal transfer printing	Ja

Ordering information

Minimum order quantity	100
Cards/tags in package	1
Special card order form required	Yes

Physical

Surface cover	Glossy
Material	Sammensat
Form factor	CR80 (Credit)
Colour	Hvid

Regulatory

Compliancy	RoHS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57