# FE630

## Türfeststeller, Aufputzmontage, 850N, mit Entriegelungstaste

### Allgemein

Der FE630 ist ein Tür-Haftmagnet zur Oberflächenmontage in einem Bayblend-Gehäuse, der eine Haltekraft von 850 N und einen Entriegelungsknopf bietet. Der Kabeleingang ist von hinten oder von den Seiten möglich, und der Entriegelungsknopf kann oben oder an einer der Seiten angebracht sein.

### Magnetkonstruktion

Der Magnet ist mit einer gepressten Spule und einem Anti-Remanenz-Stift ausgestattet, wodurch er einen Schutz von IP54 aufweist. Die Schutzdioden sind in diese Konstruktion integriert.

### Gehäuse

Das Kunststoffgehäuse besteht aus Bayblend und enthält 30 % PA6-Glasfasern, was es wesentlich stabiler macht als Standard-ABS. Bayblend bietet hohe Hitzebeständigkeit, hohe Schlag- und Kerbschlagfestigkeit sowie hohe Steifigkeit und Dimensionsstabilität.

### Installateurfreundlich

Zur praktischen und einfachen Montage wird der Türfeststeller komplett mit elektrischen Schraubklemmen geliefert.

Zur schnellen Montage ist das Gehäuse im praktischen Standardformat vorgebohrt.

Der Türfeststeller wird komplett mit Schließblech geliefert, welches eine Winkelverstellung ermöglicht.

Der Entriegelungsknopf kann an drei verschiedenen Stellen angebracht werden: oben, links oder rechts.

Die Kabeleinführung kann an vier verschiedenen Stellen erfolgen: hinten, oben, links oder rechts.

### Zertifizierung

Der FE630 ist vollständig gemäß EN1155 zugelassen.



### Einzelheiten

- Geringe Leistungsverbrauch
- 850 N Haltekraft
- Anti-Rest-Auswerfer
- Verpolungsschutz (Freilauf- und Funkenlöschdiode)
- Entriegelungstaste
- EN1155-zertifiziert
- Halteplatte inklusive

# FE630

## Türfeststeller, Aufputzmontage, 850N, mit Entriegelungstaste

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Holding force N (Newton) | 850 |
| Release button | Yes |
| Spark supression diode | Ja |
| Reverse polarity protection | Ja |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | 24 VDC |
| Duty cycle | 100% |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 85 x 110 x 38 mm (B x H x T) |

### Environmental

| | |
|---|---|
| IP rating | IP54 (Magnet)<br>IP42 (Verbindung) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Standards | EN1155 |

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Door Holders | FE230 | Türhaftmagnet, Wandbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster |
| Door Holders | FE250 | Türhaftmagnet, Bodenbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster |
| Door Holders | FE290 | Türhaftmagnet, Wandbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster, 230 VAC |

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.