# RF440I4

## Drahtloser Außenbewegugnsmelder PIR 433-63

### Drahtloser Außenbewegungsmelder - Quad PIR

TX-2810-03-4 ist ein Außenbewegungsmelder und Alarmauslöser, der zwei unabhängige Passiv-Infrarot-Detektoren verwendet. Beide Sensoren müssen auslösen, damit der Bewegungsmeler einen Alarm signalisiert. Die Quad-Pyro-Technologie ermöglicht eine präzise und zuverlässige Anwesenheitserkennung.

### Einfach und schnell zu installieren

Zu den programmierbaren Optionen gehören eine variable Impulszahl und eine Auswahl aus drei Erfassungsbereichen: 10/20/30m. Darüber hinaus ermöglicht der integrierte zweiachsige Neigungssensor einen Schwenkbereich von 180 ° und eine Neigung von 90°, wodurch die Geschwindigkeit der Installation im Freien erhöht wird und das Detektionsmuster unglaublich genau ausgerichtet wird. Kein Problem mit der Verdrahtung. Mit dieser drahtlosen Lösung besteht eine sehr hohe Installationsfelxibilität.

### Ästhetik und verdecktes Sensormodul

Das attraktive Design sorgt dafür, dass die Ausrichtung des Detektorkopfs nicht sichtbar ist.



### Einzelheiten

- Elektronische Reichweiteneinstellung: 10/20/30m
- Attraktives Design
- 10° bis 70° Erfassungswinkel
- 180° Schwenk & 90° Neigung für eine flexible Installation
- Sensormodul verborgen
- Hohe Staub- und Feuchtigkeitsresistenz (IP55)
- Bis zu 3 Jahre Batterielebensdauer, erweiterbar auf 5 Jahre

# RF440I4

## Drahtloser Außenbewegugnsmelder PIR 433-63

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Technology | PIR |
| Application type | Wall mount |
| Anti masking | No |
| Pet immune | No |
| Camera | No |
| Pry-off tamper kit | On board |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 30 m |
| Coverage (field of view) | 10 bis 70° Erfassungswinkel, 30 x 24 m Abdeckung max. |
| Vertical optical axis adjustment | 90° Neigung |
| Horizontal optical axis adjustment | 180° Schwenk |
| Undercrawl protection | No |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wireless |
| Wireless frequency | 433 MHz legacy |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 2 x 3 V CR123 |
| Current consumption | 50 µA |
| Batteries | CR123 |
| Battery lifetime | 3 years |

### Physical

| | |
|---|---|
| Net weight | 334 g |
| Shipping weight | 555 g |
| Colour | Silver |
| Material | High impact ABS plastic with HDPE cover, UV stabilized |
| Mounting height | 3 to 6 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -25 bis 60°C |
| Environment | Outdoor |
| IP rating | IP55 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |

### Allgemein

| | |
|---|---|
| Fresnel-Linse | 28 Zonen für jedes Erfassungsselement, die mit den Vorhangschiebern maskiert werden können |
| LED | Grün: Melderalarm |
| Pulszähler | 1 oder 2 |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.