# AS2363W

## Signalgeber für Ringleitungen, IP21, Wei 2000er Serie, inkl. DIN-Ton DIN33404-3

### Übersicht

Signalgeber der 2000er Serie -
Ringleitung - Farbe: Weiß - mit DIN-Ton
33404-3 - IP21, flacher Sockel - 5mA /
99dBA (bei 1m) im DIN Ton - Abmessungen
( x H) 100 x 81 mm - CPD anerkannt /
gemäß EN54-3 - VdS Nr.: G210142

Betriebsspannung 17-28 VDC
Stromversorgung @ 24 VDC
Anschaltstrom < 1.2 mA
Ruhestrom 310 microA
Aktiviert (Sirene) 5.1 mA
Aktiviert (Blitz) NA
Sirene
Ausgang @ 90 3 dB(A) 97dBA dBA bei
1m *
Auswählbare Töne 32
Frequenzband 400 - 2850 Hz *
Lautstärkeregelung 8 dB
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -25°C bis +70°C
Lagertemperatur -25°C bis +70°C
Relative Luftfeuchtigkeit (Nicht
kondensierend) 5% bis 95%
IP Schutzklasse IP21
Physikalische Eigenschaften
Körper Hochresistentes Polycarbonate
Gewicht 215 g
Abmessungen (dia x h) 100 x 81 mm
Kabel 0.28 mm² bis 2.5 mm²
* abhängig von ausgewähltem Ton und
Eingangsspannung

VdS Anerkannt: G 210142



### Einzelheiten

- Betrieb auf Ringleitung - 2000er Protokoll
- Keine E30 Verkabelung erforderlich
- Niedrige Alarmstromaufnahme 5.1 mA
- DIN-Ton 33404-3
- Schalldruck 97 dBA
- Synchronisation mit anderen Signalgebern auf der Ringleitung

# AS2363W

## Signalgeber für Ringleitungen, IP21, Wei 2000er Serie, inkl. DIN-Ton DIN33404-3

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Addressing method | DIP Switches |
| Monitoring | Sound output |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Loop powered |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | White |
| Mounting type | Ceiling mount, Wall mount |
| Mounting position | Ceiling, Wall |
| Mounting base | Shallow |
| Material | High impact polycarbonate |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | No |
| Environment | Indoor |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, REACH, RoHS 2, WEEE |
| Certification | EN54-3 |

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Notification device | AS36RIM | Signalgeber - Kombisignalgeber-Fassung mit "Fire" Text (Englisch) |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.