# DI601

## Detector movimiento PIR, exterior, seleccionable 10/20/30 m, IP55

### Sensor de movimiento – Cuádruple PIR

El PIR de exterior DI601 es un detector de movimiento para exterior, que utiliza dos sensores pasivos de infrarrojos independientes. Ambos sensores deben ser disparados al mismo tiempo para que el detector provoque una alarma. El DI601 utiliza la tecnología “pyro quad” para realizar una detección de movimiento precisa y fiable.

### Fácil y rápido de instalar

Las opciones programables incluyen un contador de pulsos variable y una selección de tres rangos de detección: 10m, 20m y 30m. El DI601 incluye unos puentes que nos permiten configurar los valores de las resistencias final de línea (EOL), cuando estas son necesarias. Por otra parte, la rotula axial 2D permite girar el sensor 180º horizontalmente y 90º verticalmente, lo que incrementa la rapidez en la instalación y facilita un ajuste exacto del patrón de detección.

### Modulo sensor estético y oculto

El diseño del DI601 tiene una apariencia cuidada y profesional, que hace que la orientación del elemento sensor no sea visible y el cableado del mismo quede totalmente oculto.



### Detalles

- Configuración electrónica del rango: 10/20/30m
- Estética atractiva
- Ángulo de deteccion de 10 a 70º
- Orientacion 180º horizontal y 90º vertical
- Módulo sensor oculto
- Resistencias EOL incorporadas
- Alta resistencia al polvo y la humedad (IP65)
- 5 años de garantia

# DI601

## Detector movimiento PIR, exterior, seleccionable 10/20/30 m, IP55

## Especificaciones técnicas

### General

| | |
|---|---|
| Technology | PIR |
| Application type | Wall mount |
| Anti masking | No |
| Pet immune | No |
| Camera | No |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 30 m |
| Undercrawl protection | No |
| Alarm time | 5 s |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Relay configuration | Multiple EOL values |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Silver |
| Material | High impact ABS plastic with HDPE cover, UV stabilized |
| Mounting height | 3 to 6 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Outdoor |

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57