# FE160MS

**Ventouse supervisée, 600 kg, 12/24v, led bicolore, montage en applique, dimensions 266 x 73 x 40 mm**



# FE160MS

## Ventouse supervisée, 600 kg, 12/24v, led bicolore, montage en applique, dimensions 266 x 73 x 40 mm

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Product type | Magnetic lock |

### Holding force

| | |
|---|---|
| Holding force kgf (Kilogram force) | 600 kgf |
| Holding force N (Newton) | 6000 N |

### Monitoring & status

| | |
|---|---|
| Monitored | Yes |
| LED indicator | Yes |
| Door status switch | No |
| Monitored changeover | Yes |
| Magnetic bond sensor | Yes |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply value | 12 / 24 VDC |
| Current consumption | 450 mA (+/- 2,5% @ 13,5 V) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 266 × 73 × 40 mm |
| Colour | Aluminium |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57