TX-2810-03-4

Détecteur de mouvement IR Extérieur sans fil 868MHz Gen2

Détecteur de mouvement Extérieur sans fil - Technologie IR quad

TX-2810-03-4 est un détecteur de mouvement extérieur sans fil 868 MHz Gen2 qui utilise deux détecteurs infrarouges passifs indépendants. Il utilise la technologie quad pyro pour offrir une détection de présence précise et fiable. Il est conçu pour des utilisations en vidéoprotection et systèmes de pré-alarmes.

Facile et rapide installer

Les options programmables comprennent un nombre d'impulsions variables et un choix de trois zones de détection: 10 m, 20 m et 30 m. De plus, le capteur à deux axes intégré d'inclinaison 180°et 90° augmente la vitesse de l'installation à l'extérieur et offre une visée très précise de la zone de détection. Pas de soucis avec le câblage, cette solution sans fil, amélioration de la liberté d'installation.

Esthétique et capteur caché

La conception a un aspect net et professionnel qui ne donne aucune indication visible sur l'orientation du capteur de détection.



Détails

- Plage de détection: 10/20/30m
- Esthétique attrayante
- 10 à 70 ° d'angle de détection
- Réglage horizontal de 180°, réglage vertical de 90° pour faciliter l'installation
- Le capteur est masqué
- Haute résistance à la poussière et à l'humidité (IP65)
- 2 ans de garantie

TX-2810-03-4

Détecteur de mouvement IR Extérieur sans fil 868MHz Gen2

Spécifications techniques

General

Technology	PIR
Application type	Wall mount
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No
Pry-off tamper kit	On board

Detection

Max. detection range	30 m
Detection range	30 m
Detection range selection	10, 20 or 30 m
Coverage (field of view)	70°
Undercrawl protection	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	433 MHz legacy

Electrical

Batteries	CR123
Battery lifetime	3 years

Physical

Physical dimensions	125 × 175 × 130 mm
Net weight	334 g
Shipping weight	555 g
Colour	Silver
Material	High impact ABS plastic with HDPE cover, UV stabilized
Mounting height	3 to 6 m

Environmental

Operating temperature	-25 to +65°C
Environment	Outdoor

Regulatory

Compliancy	CE

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57