# MM201-G3

## Contact magnétique d'ouverture - NFA2P Grade III

### Présentation

Le MM201-G3 est constitué d'un contact magnétique monté en surface pouvant être connectés à un système d'alarme intrusion. Il peut être utilisé sur des supports ferromagnétiques ou non ferromagnétiques.



### Détails

- Esthétique soignée
- Installation facilitée par l'intégration d'une boîte de raccordement
- Aimant conçu pour une utilisation sur des supports ferromagnétiques ou non ferromagnétiques
- Cales d'épaisseur en-clipsables
- NFA2P Grade 3

# MM201-G3

## Contact magnétique d'ouverture - NFA2P Grade III

## Spécifications techniques

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Wired |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Contact power | ≤ DC 40 V |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 58 x 21,5 x 14,5 mm |
| Dimensions magnet | 58 x 12 x 14,5 mm |
| Colour | White |
| Material | ABS |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | Yes |
| Operating temperature | −40 °C à +70 °C |
| IP rating | IP43 |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | NFA2P |
| Standards | Grade 3 |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57