ATSx700-PSU

Alimentatore di ricambio (PSU) per le centrali Everon e Axon



Dettagli

- Solo alimentatore (no cavi, no staffa di montaggio, etc)
- Indicazione di presenza rete sull'alimentatore

ATSx700-PSU

Alimentatore di ricambio (PSU) per le centrali Everon e Axon

Specifiche tecniche

Electrical

Mains input	100-240 VAC 50Hz/60Hz

Output

Power output voltage	24 VDC

Physical

Physical dimensions	99 x 97 x 30 mm (W x H x D)
Material	Metal
Form factor	Steel cabinet

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-30 to +70°C
Relative humidity	95%

Regulatory

Compliancy	CE, RoHS 2, UKCA

Load output

	24V, 3.2A

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Control Panel	ATS1700-MBC	Scheda di ricambio Everon 1700
Control Panel	ATS1700-MM	Centrale Everon 1700, IP a bordo, EN grado 3, WebApp, 8 zone a bordo max 48 zone, 4 aree, contenitore metallico medio, multi-lingua
Control Panel	ATS3700-MBC	Scheda centrale Everon 3700
Control Panel	ATS3700-MM	Centrale di sicurezza Everon 3700, IP a bordo, EN grado 3, Web App, da 16 a 256 zone, 16 aree, contenitore metallico medio, multi-lingua

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57