ATS1151

Manipulator LED (3 diody) w obudowie metalowej bez wyświetlacza LCD

Manipulator

Manipulator jest montowany obok drzwi, które mają być za jego pomocą sterowane. Aby przejść przez drzwi, użytkownik musi wpisać odpowiedni numer (PIN) na manipulatorze, który jest podłączony do centrali. Centrala powoduje otwarcie drzwi.

ATS1151 manipulator aluminiowy

Elektronika manipulatora została umieszczona w aluminiowej obudowie, która zabezpiecza ją przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych i wandali. Przyciski zostały wykonane z stali, co dodatkowo podnosi ich odporność i wytrzymałość. Manipulator jest doskonały do zastosowania we wszystkich warunkach pracy, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Wbudowana grzałka zabezpiecza manipulator przed zamarzaniem, kiedy temperatura na zewnątrz spadnie poniżej zera. Dla podniesienia poziomu bezpieczeństwa obudowa została zaopatrzona w styk sabotażowy, każda próba otwarcia obudowy kończy się włączeniem alarmu.

Funkcjonalności

System ATS umożliwia stosowanie numerów PIN o długości nawet do dziewięciu znaków. Manipulator może być wykorzystywany do:
- otwierania drzwi w ustalonym czasie
- zazbrajania i rozbrajania systemu alarmowego

Zawiera on wbudowaną diodę LED, która przekazuje użytkownikowi aktualny stan systemu.



Szczegóły

- manipulator LED w metalowej obudowie
- do 16 urządzeń typu ZAZ dla jednej centrali
- do sterowania systemem alarmowym lub kontrolą dostępu
- 3 diody systemowe LED
- klawisze numeryczne
- posiada jedno wejście przycisku RTE oraz 1 wyjście typu OC
- pobór prądu : od 80 mA (spocz.)
- wymiary 96 x 67 x 23 mm
- możliwość pracy na zewnątrz i w trudnych warunkach

ATS1151

Manipulator LED (3 diody) w obudowie metalowej bez wyświetlacza LCD

Specyfikacja techniczna

General

User interface	No LCD, Touch Buttons
Product line	Advisor Advanced, ATS Master
Status LEDs	3
Integrated reader	Proximity

System

Addressing type	DIP Switches

Communication

Communication type	Wired

Electrical

Power supply type	VDC

Physical

Colour	Grey
Form factor	Vertical
Mounting type	Surface mount

Environmental

Vandal proof	Yes
Environment	Outdoor

Regulatory

EN50131 grade	Grade 2
Certification	VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57