RF440I4

Zewnętrzny czujnik ruchu, duży 433-63

Bezprzewodowy zewnętrzny czujnik ruchu - quad PIR

TX-2810-03-4 to zewnętrzna czujka ruchu i wyzwalacz alarmowy wykorzystujący dwie niezależne pasywne czujki podczerwieni. Obydwie czujki muszą wyzwalać alarm w celu wywołania alarmu przez czujkę. Czujka wykorzystuje technologię quad piro, która zapewnia precyzyjne i niezawodne wykrywanie obecności.

Łatwa i szybka instalacja

Programowalne opcje obejmują zmienną liczbę impulsów i wybór trzech zakresów detekcji: 10 m / 33 stopy, 20 m / 66 stóp i 30 m / 98 stóp. Ponadto wbudowany dwuosiowy czujnik pochylenia umożliwia obrót o 180° i pochylenie o 90°, co zwiększa szybkość instalacji zewnętrznej i zapewnia niewiarygodnie dokładne wycelowanie schematu detekcji. Dzięki temu rozwiązaniu nie ma kłopotów z okablowaniem, a co za tym idzie, zwiększa się swoboda instalacji.

Estetyka i moduł ukrytych czujników

Konstrukcja ma schludny i profesjonalny wygląd, który nie daje żadnych widocznych wskazań co do orientacji głowicy czujki.



Szczegóły

- Elektroniczne ustawianie zasięgu: 10/20/30m
- Atrakcyjna estetyka
- 10 do 70° kąt wykrywania
- Obrót o 180° i pochylenie o 90° dla elastycznej instalacji
- Moduł czujnikowy jest ukryty
- Wysoka odporność na kurz i wilgoć (IP55)
- Żywotność baterii 3 lata, z możliwością przedłużenia do 5 lat

RF440I4

Zewnętrzny czujnik ruchu, duży 433-63

Specyfikacja techniczna

General

Technology	PIR
Application type	Wall mount
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No
Pry-off tamper kit	On board

Detection

Max. detection range	30 m
Coverage (field of view)	10 to 70° detection angle, 30 x 24 m coverage max.
Undercrawl protection	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Wireless
Wireless frequency	433 MHz legacy

Electrical

Operating voltage	2 x 3 V CR123
Current consumption	50 µA
Batteries	CR123
Battery lifetime	3 years

Physical

Physical dimensions	125 x 175 x 130 mm
Net weight	334 g
Shipping weight	555 g
Colour	Silver
Material	High impact ABS plastic with HDPE cover, UV stabilized
Mounting height	3 to 6 m

Environmental

Operating temperature	-25 to +65°C
Environment	Outdoor
IP rating	IP55

Regulatory

Compliancy	CE

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57