ATS1136

Klawiatura Advisor Advanced Secure Mifare

Uproszczony interfejs użytkownika

ATS1136 to najnowszy dodatek do rodziny produktów Advisor Advanced, który zapewnia bezpieczne środowisko podczas korzystania z kart. Użytkownicy mogą korzystać z kart zamiast kodów PIN lub obu, aby uzyskać dostęp do funkcji panelu sterowania. ATS1136 oferuje również łatwą obsługę przez użytkownika końcowego: funkcja szybkiego uzbrajania, 2 poziomy części, programowalne klawisze funkcyjne.

Stylowy wygląd

ATS1136 ma nowoczesny stylowy wygląd i czytelny tekst na dużym 2 x 16-znakowym wyświetlaczu LCD do wyświetlania funkcji programowania systemu, alarmów i kontroli dostępu. Kontrast i intensywność wyświetlacza i klawiszy można regulować za pomocą klawiatury, a także poziom głośności i ton wbudowanego brzęczyka. Cztery klawisze strzałek z łatwością poruszają użytkownika po funkcjach programowania i obsługi, a 4 dodatkowe stałe klawisze funkcyjne uzupełniają ten przyjazny dla użytkownika interfejs obok 3 programowalnych klawiszy funkcyjnych A, B i C.

Wbudowany bezpieczny czytnik kart

ATS1136 ma wbudowany czytnik kart Mifare Desfire EV1 / EV2. W trybie bezpiecznym dane karty są bezpiecznie przesyłane z karty do klawiatury oraz z klawiatury do panelu sterowania Advisor Advanced. ATS1136 może być używany do uzbrajania / rozbrajania przy użyciu PIN-u lub karty albo kombinacji obu w celu zwiększenia bezpieczeństwa. Jest odpowiedni do stosowania wielu technik znakowania kart dostępnych dla rodziny produktów Advisor Advanced. Użytkownik może ustawić system wieczorem, trzykrotnie oznaczając swoją kartę w odstępie 10 sekund. Inną aplikacją może być drzwi, które można zaprogramować, tak aby przyłożenie raz odblokował drzwi, aby umożliwić ludziom wejście i wyjście bez karty, a przyłożenie trzykrotnie ponownie zamykało drzwi.

Wskaźnik LED

Cztery diody LED stanu będą stale aktualizować informacje o stanie sieci, usterkach, kontroli dostępu i alarmach.
Jest zielona (dioda LED zasilania), żółta (dioda LED awarii), niebieska (dioda LED dostępu) i czerwona (dioda LED alarmu)
Klawiatura może wyświetlać stan obszaru lub całego systemu za pomocą diody LED statusu między klawiszami nawigacyjnymi. Kiedy zielony obszar lub system jest rozbrojony, gdy czerwony to system jest uzbrojony lub częściowo uzbrojony.

Montaż

ATS1136 można zamontować za pomocą punktów montażowych na płycie tylnej, co zapewnia również łatwe wprowadzenie kabli w celu podłączenia panelu do wymiennego złącza magistrali.
Dostępna jest płyta tylna (ATS1135BPL), którą można wykorzystać do pokrycia wymiarów starszej klawiatury podczas aktualizacji instalacji



Szczegóły

- Stylowy wygląd
- Uproszczona obsługa użytkownika końcowego
- Duży wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków
- Regulowany przez użytkownika wyświetlacz LCD, brzęczyk i lampki przycisków
- Wbudowany bezpieczny czytnik Mifare Desfire EV1 / EV2
- Obsługuje Secure Mifare (tryb bezpieczny) lub Mifare 4 lub 7 bajtów CSN / UID (tryb niezabezpieczony)
- Używaj bezpiecznych kart serii ATS145x lub kart niestandardowych
- Obsługiwane od wersji Advanced Advisor MR4.2
- 3 programowalne klawisze funkcyjne

do systemu Advisor Advanced.

ATS1136
Klawiatura Advisor Advanced Secure Mifare

Specyfikacja techniczna

General

User interface	2 x 16 Char LCD, Touch Buttons
Product line	Advisor Advanced
Status LEDs	2
Integrated reader	Secure MIFARE

System

Function keys	3
Supported card types	Mifare Classic 7 Byte UID, MIFARE® Classic UID, MIFARE® DESFire UID, MIFARE® DESFire® EV1, MIFARE® DESFire® EV2, MIFARE® DESFire® EV3
Addressing type	DIP Switches
Supported cable type	WCAT 52/54 or equivalent

Communication

Communication type	Wired
Reading distance	Up to 5 cm

Inputs/Outputs

Inputs	1
Input type	Request to Exit
Outputs	1
Output type	Open collector, 15 V max. at 50 mA max.

Electrical

Operating voltage	8.5 to 14 VDC
Power supply type	12 VDC
Current consumption	30 mA normal operation 280 mA max.

Physical

Physical dimensions	200 x 90 x 24 mm
Net weight	350 g
Colour	White
Form factor	Horizontal
Mounting type	Surface mount

Environmental

Operating temperature	-10 to +55°C
Relative humidity	0 to 95% noncondensing
Environment	Indoor
IP rating	IP30

Regulatory

EN50131 grade	Grade 3
Compliancy	CE, RoHS
Certification	VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57