ACT455

25-sztuk karta PCV, pusta EV2

Opis

Karta ISO w kolorze białym oferuje bezpieczne rozwiązanie, w którym dane karty są chronione za pomocą szyfrowania Mifare Desfire EV1 lub EV2. Karta oferuje 2 kB pamięci aplikacji. Może być używana w trybie chronionym z czytnikami ATS118x i klawiaturą ATS1136. Może również obsługiwać 7-bajtowy numer CSN Mifare.

Bezpieczne programowanie

Korzystając z programatora i oprogramowania Advisor Management karty i piloty można łatwo zaprogramować do bezpiecznego użytkowania.



Szczegóły

- Karty standard ISO
- Dane karty można zabezpieczyć za pomocą Mifare Desfire EV1 lub EV2
- Karta Mifare Desfire EV2 z pamięcią aplikacji 2 kB
- Wydrukowany numer seryjny
- Można zaprogramować za pomocą programatora

ACT455

25-sztuk karta PCV, pusta EV2

Specyfikacja techniczna

System

Reading distance	Secure mode: between 1 to 5 cm Unsecure mode: between 2 to 5 cm Distance may vary based on reader
Custom data model	No
Memory size	2 kB
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Smart card
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	Mifare DESFire EV2 (CSN), Mifare DESFire EV2 (custom data)

Printing

Direct surface printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	25

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Credit)
Physical dimensions	86 x 54 x 9 mm
Net weight	66 g
Shipping weight	67 g
Colour	White
Card Label	Serial number

Environmental

Operating temperature	-10 to +50°C
IP rating	IP68

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57