DB806

Puszka instalacyjna natynkowa do gniazd czujek serii Apollo 60/65/XP95/Discovery (45681-204).

Puszka instalacyjna pod gniazdo serii DB8.., DB 9..

Zastosowanie

DB806 posiada otwory do montażu dławików kablowych PG16 lub M20, kanałów kablowych lub mini-kanałów. Jest ona wykonana z tego samego białego poliwęglanu, co podstawy z serii 600, 860 i 900 i może być instalowana przy użyciu standardowych wkrętów lub wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych. W zestawie znajdują się wkręty samogwintujące do montażu gniazda czujki w puszce.



Szczegóły

- Uniwersalne akcesorium do montażu powierzchniowego dla gniazd czujek serii 600, 860 i 900
- Łatwa instalacja
- Akceptuje dławiki kablowe 16 i 20 mm lub korytka kablowe
- W zestawie śruby do montażu gniazda

DB806

Puszka instalacyjna natynkowa do gniazd czujek serii Apollo 60/65/XP95/Discovery (45681-204).

Specyfikacja techniczna

Physical

Physical dimensions	100 x 29 mm (Ø x W) Otwory do wyłamania: PG16 lub M20
Colour	White
Mounting type	Surface mount
Material (body)	Polycarbonate

Environmental

Environment	Indoor

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Detection device	DB2002	Gniazdo standardowe czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadziałania
Detection device	DB2016	Gniazdo z izolatorem zwarć czujek serii 2000, wyjście na zewnętrzny wskaźnik zadzialania (uwaga: nie stosować na pętli razem z IU2016!)
Detection device	DB702	Standardowe gniazdo czujników serii Dx700, wyjście dla zewnętrznego wskaźnika zadziałania

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57