RF620I4-N

Trådløs vibrationskontakt, 433 MHz Gen2, hvid

Oversigt

Vibrationsdetektoren er designet til at detektere vibrationer fra en ubuden gæst, som prøver at bryde en dør eller et vindue op. Vibrationsdetektoren har en intern magnetkontakt, som sammen med den medfølgende dørmagnet overvåger dører og vinduer.

Valg af følsomhedsniveau og pulstæller indstilles ved hjælp af DIP switche. En jumper gør det muligt at vælge den magnetkontakt som skal anvendes (højre, venstre, eller ingen). Under alarm vil en blå LED lyse op på vibrationsdetektorens frontside i gangtest tilstand.



Detaljer

- learn-mode teknologi
- overvågning af transmissioner
- LED indikation af detektor status
- magnet medfølger
- detekterer åbning af døre og vinduer
- tilstand for groft overfald og tilstand for pulstæller

RF620I4-N

Trådløs vibrationskontakt, 433 MHz Gen2, hvid

Tekniske specifikationer

General

Product type	Magnetkontakt, Schocksensor mit Auswerteeinheit

Wired/wireless

Wired-wireless	Drahtlos
Wireless frequency	433-MHz Ältere Version
Open-air range	150 m

Electrical

Battery lifetime	5 Jahre

Physical

Colour	Weiß

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57