ATS1190

Czytnik kart zbliżeniowych Hi-tag2 (ZAZ-nie wymaga interfejsu) z przewodem 2m

Uniwersalne czytniki zbliżeniowe

Czytniki ATS Smart card są podłączane bezpośrednio do magistrali danych RS485 centrali lub kontrolera dla 4 drzwi. Mogą również pracować jako czytniki z wyjściem Wieganda w celu podłączenia do innych systemów oraz w trybie samodzielnym, ze zliczaniem kredytów.

Czterobajtowy kod zabezpieczenia karty

Pracując w trybie chronionym, można określić własny 4-bajtowy kod zabezpieczający odczyt i zapis danych na kartach.Technologia Hi-Tag2 pozwala zaprogramować 268 milionów, 4-bajtowych kombinacji kodów zabezpieczenia karty.Niemożliwe jest odczytanie zabezpieczonej karty na innym czytniku lub programatorze.

Praca autonomiczna

Czytniki mogą również być konfigurowane do pracy autonomicznej w np.urządzeniach biurowych.Funkcja ta umożliwia zapisanie kredytów na karcie użytkownika i odejmowanie ich przez czytnik w momencie użycia karty.Maksymalnie można zapisać 32768 kredytów w 4 różnych kontach, z 16 poziomami dostępu.

Różne zastosowania kart

Czytniki ATS1190 mogą być wykorzystywane w celu zazbrajania/rozbrajania obszarów oraz w aplikacjach kontroli dostępu. Użytkownik może np. zazbrajać system poprzez 3-krotne przyłożenie karty , włączać oświetlenie przy przyłożeniu 2-krotnym i otwierać drzwi przy użyciu karty w czytniku 1 raz.



Szczegóły

- Do pracy wewnątrz lub na zewnątrz
- Praca jako stacja ZAZ w systemie ATS MASTER lub jako czytnik Wieganda
- Współpraca z centralami serii ATS MAster lub z modułami kontroli dostępu dla 4 drzwi
- Możliwość pracy samodzielnej lub z innymi systemami
- Współpraca z kartami zbliżeniowymi serii ATS14xx
- Funkcje zliczania (odejmowania) kredytów z konta karty
- Definiowane kody zabezpieczenia karty i czytnika
- Wymaga programowania przy pomocy programatora kart ATS1621 lub przy pomocy karty ATS1481
- Możliwość stosowania wymiennych, kolorowych obudów
- Konstrukcja odporna na warunki pogodowe

ATS1190

Czytnik kart zbliżeniowych Hi-tag2 (ZAZ-nie wymaga interfejsu) z przewodem 2m

Specyfikacja techniczna

System

Supported card types	HiTag2
Addressing type	Kartenadressierung, Tastatur Adressierung, Softwareadressierung
Reader accessory	Optional fargige Abdeckungen

Technology

Reader type	Nahdistanz, Smartcard
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Connector type	Zopf

Inputs/outputs

Inputs	Aufforderung zum Beenden
Outputs	1 Open Collector (25 mA)

Tamper type

Pry-off tamper	Yes

Operation

PIN keypad	No

Physical

Colour	Weiß
Material	Plastik
Mounting Type	Oberflächenmontage

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen, Draussen

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57