FE230

Türhaftmagnet, Wandbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster

Allgemein

Türhaftmagnet, Wandbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster, dieser kann unterhalb oder seitlich montiert werden. Eingebaute Freilauf Diode und Verpolungsschutz mit einer Haltekraft von 400 N.

Betriebsspannung 24 V DC
Leistung 1.6 W
Haltekraft 400 N
EN1155, CPD anerkannt
VdS Nr.: G212045



Einzelheiten

- Wandbefestigung mit Auslösetaster
- mit Freilaufdiode und Verpolungsschutz
- 400N Haftkraft
- 24 V DC - 1,6 W
- Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
- Typ Kendrion Serie GTR048

FE230

Türhaftmagnet, Wandbefestigung, 400 N, mit Auslösetaster

Technische Spezifikationen

General

Release button	Yes

Electrical

Power supply type	24 VCC

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Door Holders	FE225-150	Wand- und Deckenbefestigung für Türhaftmagnete, Länge-150 mm
Door Holders	FE225-300	Wand- und Deckenbefestigung für Türhaftmagnete, Länge 300 mm
Door Holders	FE525	Sockel für Türmagnete der FE500-Serie
Door Holders	FE527	Standard Ankerplatte
Door Holders	FE529	Standard Ankerplatte , 120 verstellbar

KIDDE
GLOBAL SOLUTIONS

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.