BS127N

Blyackumulator, 12 V, 7,2 Ah mått 151 x 94 x 65 mm (endast för 2010-1/-2 brandlarmcentraler, använd BS127N-A för alla andra tillämpningar)

BS127N

Underhållsfri blyackumulator lämplig för kontinuerlig underhållsladdning, exempelvis i inbrottslarms- och brandlarmsanläggningar.



Detaljer

- Underhållsfritt
- Lång livslängd
- Temperaturokänslig
- Uppladdningsbart
- Läckagefri konstruktion

BS127N

Blyackumulator, 12 V, 7,2 Ah mått 151 x 94 x 65 mm (endast för 2010-1/-2 brandlarmcentraler, använd BS127N-A för alla andra tillämpningar)

Tekniska specifikationer

General

Product type	Forseglet blybatteri

Electrical Characteristics

Nominal voltage	12 V
Nominal capacity	7.2 Ah

Physical

Material	ABS

Environmental

Fire retardant	No

Regulatory

Compliancy	RoHS 2, WEEE
Certification	VdS

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57