# DI601

## Aussen, PIR-Bewegungsmelder, Wählbar 10/20/30 m

### Aussenbewegungsmelder - Quad PIR

Der DI601 PIR-Bewegungsmelder ist ein Bewegungsmelder für die Aussenmontage, der zur Alarmauswertung zwei unabhängige Passiv-Infra-Rot Detektoren verwendet. Beide Sensoren müssen für eine Alarmauslösung aktiviert werden. Der DI601 verwendet für eine präzise und zuverlässige Detektion eine Quad PIR-Technologie.

### Einfache und schnelle Installation

Die programmierbare Optionen beinhalten einen variablen Impulszähler und die Auswahl der drei Erfassungsreichweiten: 10 m / 33 ft., 20 m / 66 ft., und 30 m / 98 ft. Der DI601 verfügt über Steckbrücken für die unterschiedliche Konfiguration der internen Abschlußwiderstandswerte. Weiterhin ermöglicht das verstellbare Doppelachsen-Sensormodul einen Schwenkbereich von 180° und Neigbereich von 90°, wodurch die Installationsdauer gesenkt und der Erfassungsbereich sehr genau eingestellt werden kann.

### Ästhetik und verdecktes Sensor-Modul

Der DI 601 verfügt über ein ansprechendes Design, eine nicht von aussen erkennbare Ausrichtung des Sensormoduls und ermöglicht eine verdeckte Kabeleinführung.



### Einzelheiten

- Elektronische Reichweiteneinstellung: 10/20/30m
- Attraktive Ästhetik
- 10 bis 70° Erfassungswinkel
- 180° schwenk & 90° neigbar für eine flexible Installation
- Sensormodul verdeckt angebracht
- Integrierte Abschlußwiderstände
- Hohe Staub-und Feuchtigkeitsresistenz ( IP55)
- 5 Jahre Garanite

# DI601

## Aussen, PIR-Bewegungsmelder, Wählbar 10/20/30 m

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Technology | PIR |
| Application type | Fixation murale |
| Anti masking | No |
| Pet immune | No |
| Camera | No |

### Detection

| | |
|---|---|
| Max. detection range | 30 m |
| Undercrawl protection | No |
| Alarm time | 5 secondes |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Relay configuration | Valeurs EOL multiples |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Silber |
| Material | Hochschlagfester ABS Kunststoff mit HDPE Abdeckung, UV stabilisiert |
| Mounting height | 3 à 6 m |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Environment | Draussen |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.