RF320I4-N

Aufbau Tür-Fensterkontaktsender 433MHz

Universeller Tür/Fensterkontaktsender

Der universell einsetzbare Tür/Fensterkontaktsender RF320I4-N ist mit 2 integrierten Reedkontakten und der Anschaltmöglichkeit für externe (Magnet) Kontakte mit Widerstandsüberwachung inkl. Sabotage (Dualmeldegruppe) über die vorhanden Anschlußklemmen ausgestattet. In Verbindung mit dem ATS1230 Funkempfänger können die vorhanden Reedkonatkte und ein externer Kontakt getrennten MG zugewisen und ausgewertet werden. Somit kann beispielsweise die Öffnungsüberwachung durch einen der internen Reedkontakte und die Verschlußüberwachung durch Anschaltung eines Riegelkontakts mit einem RF320I4-N realisiert werden.



Einzelheiten

- Einfache Montage
- Lern-Mode-Technologie
- 2 interne Reedkontakte
- Externe Kontakte < 250 mS anschaltbar
- Jumper zur Auswahl eines der 2 Reed-Schalter oder des überwachten externen Eingangs
- Sabotageüberwacht
- Meldungsarten: Alarm, Sabotage, Batterieunterspannung, Überwachung
- Farbe: weiß

RF320I4-N

Aufbau Tür-Fensterkontaktsender 433MHz

Technische Spezifikationen

General

Application type	Montaggio a superficie

Wired/wireless

Wired-wireless	Drahtlos
Wireless frequency	433 MHz attuale
Open-air range	150 m
Operating gap	10 mm max.

Electrical

Batteries	1 x 3,6V Lithium
Battery lifetime	Da 3 a 5 anni

Physical

Physical dimensions	32 x 32 x 102 mm
Net weight	44 g
Colour	Weiß

Environmental

Operating temperature	-34° bis +60° C
Relative humidity	0 bis 90% nicht-kondensierend

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.