# GS620BN

## Erschütterungsmelder, braun, Stand alone

### GS620N Erschütterungsmelder

Passiver Erschütterungsmelder mit gekapseltem, elektromechanischem Schalter und 24 Karat vergoldeten Kontaktstellen für hohe Zuverlässigkeit und niedrigem Kontaktwiderstand, mit eigener Auswertung, LED Anzeige und Erstalarmerkennung.



### Einzelheiten

- einstellbare Großempfindlichkeit
- einstellbare Pulszählung
- Alarmspeicher/Erstalarmerkennung

# GS620BN

## Erschütterungsmelder, braun, Stand alone

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Product type | Schocksensor mit Auswerteeinheit |
| Alarm contact | 28 VDC - 100 mA |
| Tamper switch | Yes |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Braun |

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.