FF766N

16519 Detector de llama con sensor de triple infrarrojo en carcasa resistente al fuego Eexd - IIC T6

General

El FF766N es un detector de llama IR³ en una cubierta resistente al fuego. Los modelos con sensor IR³ tienen una respuesta excelente frente a llamas mientras proporcionan una excelente inmunidad magnífica a fuentes de emisión de IR extrañas. La nueva tecnología del microprocesador hace que los detectores tengan una alta sensibilidad permitiéndole funcionar a través de humo, de una capa de aceite, de polvo, o de vapor de agua. Se proporciona una sensibilidad ajustable de acuerdo a la norma EN54-10.

Sucesor del FF766



Fácil instalación y mantenimiento

Las unidades se pueden cablear a 2 hilos, 4-20 mA, o a través de los contactos de relé (fuego, avería y pre-alarma) con o sin enclavamiento. Incorpora entradas para la activación remota de la auto prueba.

Se dispone de varios accesorios como el soporte giratorio o el protector de lluvia.

Las unidades son tolerantes a la vibración, y el viento no afecta a su funcionamiento. La unidad de IR³ tiene una tolerancia excelente frente a la contaminación de la ventana del detector y puede detectar la llama a través de las ventanas de cristal.

Una unidad de prueba del sensor de la llama está disponible para la comprobación exacta de los detectores.

Reduciendo las falsas alarmas

La mayoría de sensores de llama IR responden hasta la una longitud de onda de 4.3µm, emitida por las llamas del hidrocarburo. Respondiendo también a una longitud de onda que va de los 0.75 a de los 2.7µm emitida por todos los tipo de fuego, todas las llamas que oscilan entre esos valores pueden ser detectadas. Los fuegos de gas no visibles por el ojo humano como por ejemplo hidrógeno pueden también ser detectados.

Los detectores IR³, respondiendo a las longitudes de onda adyacentes del IR, le permiten discriminar entre las llamas y las fuentes falsas de radiación del IR.

La combinación de filtros con el tratamiento de la señales permite que el sensor sea utilizado sin el riesgo de falsas alarmas en situaciones difíciles, caracterizadas por factores tales como la luz del sol que oscila.

Detalles

- Detector triple IR
- Altas prestaciones para ambientes extraños
- Carcasa IP66
- Carcasa resistente al fuego
- Bajo consumo
- Funcionamiento a 2 hilos, 4-20 mA y salidas de relé
- Funcionamiento con o sin encalvamiento
- Sensibilidad Alta/Baja configurable
- Tolerancia frente a la contaminacion de la ventana del detector
- Auto test remoto
- Controlado por microprocesador
- Inmunidad a fuentes de IR falsas (soldadura de arco, relampagos y parasitos atmosfericos)
- Aprovacion CPD y EN54-10

FF766N

16519 Detector de llama con sensor de triple infrarrojo en carcasa resistente al fuego Eexd - IIC T6

Especificaciones técnicas

Electrical

Operating voltage	14 to 30 VDC

Physical

Physical dimensions	146 x 150 x 137 mm (W x H x D)
Net weight	2.5 kg

Environmental

Operating temperature	-10 a +55°C
Storage temperature	-20 a +65°C
Relative humidity	95% máx. sin condensación
Environment	Exd, Indoor
IP rating	IP66

Alimentación

	14 - 30 VDC

Corriente

	3/9, 4/8/14, 4-20, 8-20 mA

Ratio contactos de relé

	1 A @ 30 VDC (carga resistiva)

Campo de visión

	90° cono mín.

Respuesta espectral (IR)

	0.75 a 2.7 µm

Temperatura de funcionamiento

	-10°C a 55°C

Temperatura de almacenamiento

	-20°C a 65°C

Humedad relativa

	95% sin condensación

Indice IP

	IP66

Peso

	2.5 kg

Dimensiones

W x H x D	146 x 150 x 137 mm

Marcado IEC

	EEx d IIC T6

EDWARDS
Built for Resilience

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57