# FE225-300

**Support de montage sur mur, 300mm, pour FE230.**



# FE225-300

## Support de montage sur mur, 300mm, pour FE230.

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Release button | No |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply type | Zubehör |

### Physical

| | |
|---|---|
| Material | Stahl |

### Produits compatibles

| Catégorie | Référence | Description |
|---|---|---|
| Door Holders | FE230 | Ventouse de maintien 400 N, pour porte coupe feu, en boîtier, montage en saillie, 24 VDC, puissance 1,6 W, avec bouton de relâchement |
| Door Holders | FE250 | Ventouse de maintien 40Kg, pour porte coupe feu, en boîtier, montage au sol, 24Vdc, Puissance 1,6W, avec bouton de relâchement. |
| Door Holders | FE290 | Ventouse de maintien pour porte, montage en surface, 400N, alimentation secteur. |
| Door Holders | FE630 | Ventouse de maintien, montage en surface, 850N, avec bouton de déverrouillage. |

KIDDE GLOBAL SOLUTIONS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57