ATS1190

Interfaz de usuario ATS (RAS) - Lector de proximidad para tarjetas inteligentes Smart Card.

Visión general

Los lectores de tarjetas Smart Card de ATS se conectan directamente al bus de datos RS485 del Controlador y pueden ser configurados y direccionados mediante un teclado LCD o mediante tarjetas de configuración. Algunas opciones de seguridad (Código de sistema y código de seguridad de 4 bits) sólo son programables mediante TITAN o tarjetas de configuración. Válido para aplicaciones de exterior, el ATS1190 se suministra con una carcasa blanca que puede ser intercambiada por otra de uno de los cuatro colores disponibles (ver información de pedidos)

Tarjetas y llaveros de gran calidad

Tarjetas y llaveros incluyen un chip inteligente y una antena en su interior. Es posible imprimir las tarjetas utilizando cualquier impresora estándar de la industria. Las tarjetas ATS1472 incluyen una banda magnética programable para aplicaciones de Control de presencia u otras aplicaciones.

Características de seguridad

La tecnología Smart Card de ATS tiene la posibilidad de programar un código de seguridad único de 4 bytes con 4 billones de combinaciones. Esto permite a la tarjeta de memoria desbloquear/abrir/desarmar en función de tres claves: el número de tarjeta, el código de sistema y el código de seguridad de 4 bytes. Una vez que un código de seguridad de 4 bytes ha sido creado y descargado al programador y a las tarjetas, no es posible leer la memoria de la tarjeta o incluso reconocer la memoria de la tarjeta desde cualquier otro lector o combinación de TITAN y programador. Las comunicaciones entre TITAN y el programador pueden también ser protegidas por contraseña para evitar que el código de 4 bytes sea cargado desde el programador a otro PC en el que se ejecute TITAN.

Cifrado de lectura/escritura

La tecnología Smart card de ATS también cuenta con un cifrado lectura/escritura exclusivo. Al presentar una tarjeta en un lector, los datos son descargados al lector, cifrados y escritos de nuevo en la tarjeta. Los lectores pueden ser configurados también para operar en modo autónomo o conectados a equipos de control tales como equipamiento de oficina o máquinas expendedoras. Esta función permite asignar créditos a tarjetas de usuario que serán descontados por los lectores símplemente en función de su uso. Pueden cargarse hasta 65535 créditos en cuatro bancos diferentes



Detalles

- Construcción con protección frente al clima y relleno de epoxy
- Cubierta blanca estándar adicional (también en rojo, negro, beige y gris)

con 16 niveles de acceso y 4 localizaciones. El lector determina de qué banco de créditos y el número de créditos a descontar por cada lectura válida.

Lecturas múltiples

El ATS1190 puede ser utilizado para armar/desarmar áreas así como para aplicaciones de acceso. Es adecuado para utilizar técnicas de lecturas múltiples, las cuales están disponibles en la gama de paneles de control Advisor MASTER. Un usuario podría armar el sistema por las noches presentando la tarjeta tres veces en un intervalo de 10 segundos. Otra aplicación podría ser para controlar puertas las cuales han sido programadas de forma que con una lectura la puerta se abre y con dos lecturas de la misma tarjeta la puerta permanece abierta para permitir el acceso sin tarjeta y con tres lecturas la puerta se vuelve a bloquear.

ATS1190

Interfaz de usuario ATS (RAS) - Lector de proximidad para tarjetas inteligentes Smart Card.

Especificaciones técnicas

System

Supported card types	HiTag2
Addressing type	Direccionamiento de la Tarjeta, Direccionamiento del Teclado, Direccionamiento del Software
Reader accessory	Cubiertas de Color Opcionales

Technology

Reader type	Nahdistanz, Tarjeta Inteligente
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Connector type	Zopf

Inputs/outputs

Inputs	Solicitud de salida
Outputs	1 Colector abierto (25 mA)

Tamper type

Pry-off tamper	Yes

Operation

PIN keypad	No

Physical

Colour	Weiß
Material	Plastik
Mounting Type	Montaje en Superficie

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Drinnen, Draussen

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57