ATS1190X4

ATS kortlæser med output og RTE-indgang i slank design uden tastatur. Understøtter kortformat HiTag2.



ATS1190X4

ATS kortlæser med output og RTE-indgang i slank design uden tastatur. Understøtter kortformat HiTag2.

Tekniske specifikationer

System

Supported card types	HiTag2
Addressing type	Adresowanie kartą, Adresowanie z klawiatury, Adresowanie programowe
Reader accessory	Opcjonalne pokrywy kolorowe

Technology

Reader type	Nærhed, Smart Card
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Interface & connections

Interface	ATS RS-485, Wiegand
Connector type	Svinesvans

Inputs/outputs

Inputs	Przycisk wyjścia
Outputs	1 Open Collector (25 mA)

Tamper type

Pry-off tamper	Yes

Operation

PIN keypad	No

Physical

Colour	Hvid
Material	Plastic
Mounting Type	Montaż nawierzchniowy

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57