ATS8550-2

Advisor Configurator Multi-Client-Remote-Servicelösung (Software) - USB Version

Allgemein

Der ATS8550 Advisor Configurator ist eine Multi-Client-Fernservice-Lösung für Service Provider zur Fernkonfiguration, Ferndiagnose und Interaktion mit allen unterstützten Advisor Advanced- und Advisor Master-Zentralen, mit dem Ziel, Mehrwertdienste anzubieten und die Betriebskosten zu senken. Für den vollständigen Betrieb des ATS8550 ist eine Lizenz erforderlich (ATS8551/8552/8553 und ATS8554).

Kommunikationsserver

Ein leistungsfähiger Kommunikationsserver kümmert sich um alle ausgehenden und eingehenden Verbindungen zwischen dem Operator und der Zentrale im Feld. Der Kommunikationsserver kann mit mehreren PSTN-Modems und IP-Verbindungen konfiguriert werden. Die Lösung kann mit mehreren Comm-Servern skaliert werden, um Lastausgleich und Backup zu ermöglichen.

Integration

Das ATS8550 bietet die Möglichkeit zur Integration in Automatisierungssoftwarelösungen. Ein einziger Klick auf eine Schaltfläche in Ihrer Automatisierungssoftware führt zum Öffnen der ATS8550-GUI, die automatisch mit der Zentrale Ihrer Wahl verbunden ist. Sogar eine Aufgabe zur Scharfschaltung einer Zentrale im Feld kann von der Automatisierungssoftware initiiert werden. Die Automatisierung macht das alles einfacher.

Berichte

Es können Berichte erstellt werden, die einen Überblick über die Zentralen-Konfiguration, die Ereignishistorie und den Diagnosestatus der Zentralnen bieten. Diese können manuell oder automatisch über den Aufgabenplaner generiert werden. Ein Vergleichsbericht hebt die Unterschiede zwischen der Zentrale vor Ort und der Konfiguration in der ATS85500-Datenbank oder mit einem Wiederherstellungspunkt aus der Vergangenheit hervor.

Fernsteuerung und -kontrolle

Alle Zentralen können eine "Command & Control"-Sitzung mit dem ATS8550 durchführen. Sie bietet einen vollständigen Überblick über den Status der Zentrale einschließlich Meldergruppen, Bereiche, Kommunikationswege usw. ATS8550 ermöglicht eine vollständige Steuerung der Zentrale aus der Ferne.

Aufgabenplaner

Das Einrichten einer Aufgabe über den Assistenten oder die Importfunktion ist einfach und unkompliziert. Sie haben die Wahl zwischen der einmaligen oder wiederkehrenden Ausführung einer Aufgabe und der Ausführung einer Aufgabe für eine einzelne Zentrale oder eine Auswahl von Zentralen. Das Protokoll des Aufgabenplaners hält Sie über den Status aller Aufgaben auf dem Laufenden und bietet eine einfache Möglichkeit, eine Aufgabe neu zu erstellen.



Einzelheiten

- Leistungsstarkes Programmier- und Verwaltungstool
- Remote-Up / Download-Funktionen
- SQL-Datenbankunterstützung (nicht enthalten)
- Berichtserstellungs-Engine zur Fehlerbehebung und Clientverwaltung
- "Command & Control"-Unterstützung
- Ferndiagnose nach EN50131
- Multi-Zentralen-Verbindungen
- Wiederherstellungspunkte & Vergleichsansichten
- Multi Client - Verbindungen
- Aufgabenplaner
- Konfigurierbare Betreiberrollen und -rechte
- Befehlszeilenschnittstelle zur Interaktion mit der Automationssoftware
- Mehrere Comm-Server zur Unterstützung von Lastausgleich und Backup

ATS8550-2

Advisor Configurator Multi-Client-Remote-Servicelösung (Software) - USB Version

Technische Spezifikationen

General

Product line	Advisor Advanced, Axon
Segmentation	Gewerblich
Software type	Oprogramowanie konfiguracyjne, Oprogramowanie serwisowe
Supported technology	Kontrola dostępu, Einbruch
Supported hardware	Advisor Advanced, ATS Master, Axon

Software details

Software architecture	Kunde, Server
License type	Biznes (Profesjonalny)

System requirements

Supported operating system	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Database support	SQL
Minimum system requirements	Intel Dual Core I5 mit 4 GB RAM .NET Framework 4.6 2

Max. Anzahl der Zentralen in der Datenbank

ATS8550 (nur Software)	5
ATS8551 (nur Lizenz)	250
ATS8552 (nur Lizenz)	1.500
ATS8553 (nur Lizenz)	10.000
ATS8554 (nur Lizenz)	Begrenzt durch SQL

Max. Anzahl der Kommunikationsdienste

ATS8550, ATS8551	1
ATS8552	2
ATS8553, ATS8554	5

Max. Anzahl der in Betrieb befindlichen parallelen GUI-Verbindungen

ATS8550	2
ATS8551	5
ATS8552,	20
ATS8553, ATS8554	1000

Max. Anzahl der Verbindungen pro Kommunikationsdienst

PSTN	Abhängig von den verfügbaren Com-Ports
IP	Abhängig von der IT-Infrastruktur

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.