DC120

Contact encastrable avec nervures de blocage, grand écartement

Présentation

Le contact magnétique DC120 est conçu spécifiquement pour les applications où l'espace est limité. Idéal pour de encadrés de fenêtres minces et des portes où d'autres produits ne peuvent pas être utilisés. Ajustement sur ??le logement pour une installation rapide et facile.

Contact reed hermétiquement en polyuréthane. Commutateur et aimant Alnico V.



Détails

- 19 mm de long, idéale pour installation dans des encadrés de portes et fenêtres minces
- Idéal pour le pré- câblage, élimine commutateur
- Disponible en différentes longueurs de câble
- Autoprotection
- Incert
- EN Grade 2

DC120

Contact encastrable avec nervures de blocage, grand écartement

Spécifications techniques

General

Application type	Mocowanie wpuszczane
Contact type	NC
Connectivity	4 wires, 2 m

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet
Operating gap	18 mm

Physical

Dimensions contact / sensor	9 x 20 mm (Ø x L)
Diameter	9,5 mm
Colour	Beige

Regulatory

EN50131 grade	Klasse 2



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57