ATS1870

Enrôleur de cartes ATS (USB) pour Hitag2 et Mifare CSN

Enrôleur de carte ATS (USB)

Cet enrôleur polyvalent combine la prise en charge des cartes Hitag2 et Mifare CSN en combinaison avec l'ATS8600 Advisor Management ou les ATS85xx Downloaders. L'enrôleur USB permet d'ajouter facilement des cartes dans le système de sécurité et d'utiliser simultanément Hitag2 et Mifare CSN.



Détails

- Prise en charge de l'apprentissage des cartes pour ATS8600 et ATS85xx Downloaders
- Prise en charge de Mifare CSN en 4 et 7 octets avec option d'ajustement à 48 bits.
- Prise en charge des cartes UID Hitag2
- Quatre configurations de badges d'identification (3 sont prédéfinies, les quatre sont définissables par l'utilisateur)
- Sélectionner les options à l'aide d'une petite application

ATS1870

Enrôleur de cartes ATS (USB) pour Hitag2 et Mifare CSN

Spécifications techniques

System

CSN (Card Serial Number)	Yes
Custom data model	No
Supported card types	HiTag2, MIFARE® Classic UID

Technology

Reader type	Multi-frequenz
Reader operating-transmitting frequency	125 KHz, 13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN)
Supported technology 125 kHz	HiTag 2
No. of Mifare bytes CSN	4 bajty (nie-unikalny), 4 Byte (S50), 7 bajtów (S50), 7 Byte (S70)
Read / write	No

Interface & connections

Interface	USB
Connector type	USB

Electrical

Current consumption	70mA

Physical

Physical dimensions	9cm x 5.2cm x 1.6cm
Net weight	113gr
Colour	Schwarz

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, FCC, REACH, RoHS

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57