# VV602S3PLUS

**Seismic detector for ATMs and night safe deposit boxes, NFA2P**



# VV602S3PLUS

## Seismic detector for ATMs and night safe deposit boxes, NFA2P

## Specifiche tecniche

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Pengeautomat (ATM), Skrzynek sejf depozytowych nocny |
| Tamper protection | Temperatura 84° C, ekran wiertarki, styk otwierania, styk pomocniczy |
| Alarm indication | Wkręt nr 3 wskaźnika LED |
| Low voltage alarm | 7.5 V |

### Detection

| | |
|---|---|
| Range | Promień 3 do 14 m |
| Sensitivity adjustment | 5 nastaw co ok. 6 dB |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Alarm contact | Przekaźnik statyczny, maks rezystancja szeregowa 35 ohm |
| Test output | Yes |

### Physical

| | |
|---|---|
| Colour | Szary (RAL 7035) |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | NFA2P |

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57