DD669AM

Kombidetektor IR/MW, övermaskningsskyddad. Täckningsområde 20 m i 18 ridåer spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 12 mA

Kombi- takdetektorer med antimask

DD669AM ingår i DD669-serien som är en ny serie med kombi-takdetektorer PIR med mikrovåg och som även har maskningsskydd. DD669-serien kompletterar de framgångsrika PIR-detektorerna i EV669-serien. De 18 ridåerna erbjuder maximal detekteringsförmåga, inklusive fullständigt underkrypningsskydd, i ett skyddat område på upp till 20 meter i diameter. DD669AM är försedd med antimask. Den unika spegeloptikstekniken har ett glidande fokus, vilket skapar sammanhängande ridåer och aldrig tappar inkräktaren ur sikte.



"4D" signalbehandling

4D-signalbehandling gör en effektiv särskiljning mellan inkräktare och störsignaler. DD669-serien har både 4D-signalbehandling och Bi-ridåbehandling för svåra miljöer. Kombinationen av spegeloptiken med 4D-signalbehandling ger förrutom bättre förmåga att upptäcka inkräktare också ökad stabilitet samt att den ignorerar störningar.

Avståndsinställning

DD669-detektorn innehåller en unik radarteknik som kan avståndsinställas och arbetar på 5.8 GHz frekvensen. Avståndsinställningen betyder att inga larm genereras för rörelser utanför det inställda avståndet.

Infällt montage

DD669-detektorerna kan monteras infällda med tillbehör 360FM. 360FM garanterar en snygg installation i taket då endast den översta delen av sensorn är synlig.

Detaljer

- Kombi- takdetektor, Passiv IR och mikrovåg
- Täckningsområde 360°, 20 m
- Steg och glidande fokus spegeloptik
- 18 unika larmridåer med glidande autofokus
- Avståndsinställning av mikrovåg
- 4D-signalbehandling
- Valbart täckningsområde med hjälp av spegelmasker
- Extra Bi-ridå processing för kärva miljöer
- Ingen justering behövs för olika monteringshöjder
- SBSC-godkänd

DD669AM

Kombidetektor IR/MW, övermaskningsskyddad. Täckningsområde 20 m i 18 ridåer spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 12 mA

Tekniska specifikationer

General

Technology	Dualna
Application type	Mocowanie sufitowe
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No
Pry-off tamper kit	Na płycie

Detection

Max. detection range	20 m
Microwave frequency (nom.)	5.8 GHz
Undercrawl protection	Yes
Alarm memory	Yes
Alarm time	3 sek

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Inputs/outputs

Relay configuration	Izolowany lub z 4k7 EOL
Remote control lines	Dzień/Noc, Test krokowy

Electrical

Power supply type	12 VDC

Physical

Colour	Hvid
Mounting height	2.5 do 5 m

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3
Certification	VdS



Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57