NC-MC-IP-0-G

Pulsador manual inteligente convencional resistente a la intemperie - 0 Ω (Verde)

General

El NC-MC-IP-0-G es un pulsador verde con grado de protección IP67 adecuado para aplicaciones de exterior. Se suministra con una caja trasera resistente a la intemperie a juego con tornillos de obturación para evitar la entrada de agua en los orificios de entrada de cables no utilizados, y un pasacables de sellado para proteger igualmente la entrada de cables.

El pulsador ofrece un contacto normalmente abierto en serie con una resistencia de 0 Ω, así como un contacto de conmutación unipolar con conexiones comunes, normalmente abiertas y normalmente cerradas. Se suministra con un elemento reseteable de tipo EN54, conectores enchufables para ambos contactos, un práctico puente de cables para ayudar a comprobar la continuidad del cable, así como una llave de prueba que sirve de herramienta de servicio para desmontar el dispositivo.

Instalación

El tiempo y la flexibilidad de la instalación son de vital importancia. La gama MCP de KGS responde directamente a estas necesidades gracias a sus características diseñadas específicamente para ello. Los bloques de terminales enchufables facilitan la conexión previa de todos los cables. A continuación, este bloque de terminales se conecta simplemente al MCP. En caso de que sea necesario realizar una prueba de continuidad, el práctico puente de cables encaja perfectamente en el bloque de terminales en lugar del MCP sin tener que desconectar ningún cable.

Para el servicio y el mantenimiento no se necesitan más herramientas que la llave de prueba. Con un fácil acceso frontal en todas las instalaciones e incluso con la cubierta de protección montada, la llave de prueba también se utiliza para retirar la cubierta frontal de la unidad en caso de que sea necesario sustituir un elemento rompible.

Opciones

Pueden utilizarse tanto elementos de rotura de cristal (elementos rompibles) como elementos operativos reseteables. El MCP puede configurarse como una unidad de vidrio rompible o reseteable simplemente cambiando de un elemento a otro. Aparte del elemento rompible opcional, no se requieren piezas adicionales. Otras piezas y accesorios incluyen cubiertas abatibles, llaves metálicas de prueba y piezas de repuesto.

Esta gama de pulsadores está disponible en varios colores con varias opciones de resistencia de disparo para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. Además, hay disponibles varias marcas de función, incluyendo variantes de idiomas regionales.



Detalles

- Diseñado específicamente para la seguridad en las puertas y la evacuación
- Señalización de la alarma mediante el indicador de alarma y el LED de alarma
- Estética mejorada con marcado funcional serigrafiado de alta resolución
- Reseteable y también utilizable con un elemento rompible opcional
- Fácil de instalar (plug and play)
- Cubierta de protección con bisagras y con dispositivos antisabotaje para evitar la activación accidental
- Posibilidad de realizar pruebas con llave desde la parte delantera de la unidad para facilitar el acceso, incluso cuando hay una cubierta de protección instalada
- Fácil servicio y mantenimiento con el desmontaje con llave de prueba y conectores enchufables

NC-MC-IP-0-G

Pulsador manual inteligente convencional resistente a la intemperie - 0 Ω (Verde)

Especificaciones técnicas

General

Status indication	LED e indicador de alarma
Compatibility	Sistemas de alarma convencionales
Connectivity	Contactos fijos

Electrical

Power supply type	VDC
Operating voltage	20 a 24 VDC
Current consumption	0 mA (Reposo) 55 mA - limitado por la CIE - (Alarma)
Cable specification	0.129 - 3.31 mm²
No. of cable cores	2
Terminals	7

Detection

Detection principle	Activación manual
Monitoring	Activated, Off
Coverage area	Region specific
Zone length	< 2 km, CIE específico
Response time	< 3 s
Installation height	Determinado por la normativa local

Output

Output quantity	2
Output type and rating	1 x resistencia NA limitada, 1 x relé de conmutación 1A @ 24 VDC

Physical

Physical dimensions	108 x 108 x 68 mm (W x H x D)
Net weight	305 g
Colour	Verde (RAL 6024)
Mounting type	Back box, Wandmontage
Cable entries	3 MK20
Material (body)	ABS retardador de chama
Functional marking	Hombre corriendo

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-25 a +70°C
Storage temperature	-25 a +70°C
Relative humidity	10 a 95% sin condensación
Environment	Drinnen, Draussen
IP rating	IP67

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CE
Voluntary marks	BOSEC

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Detection device	N-MC-FC	Accesorio de pulsador - Tapa abatible para pulsador inteligente
Detection device	N-MC-FE	Accesorio Pulsador, elemento de cristal rompible



KIDDE COMMERCIAL

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57