ATS1471-5

Jeton ATS Hitag II pour lecteurs ATS1190 et ATS1192. Pack de 5.

Présentation

Ce jeton s'utilise sur tous les lecteurs de proximité ATS, il peut être programmé avec le programmateur de cartes ATS1621 et les logiciels ATS85xx et ATS86xx. La distance de lecture est comprise entre 0 et 30 cm et dépend de la conception du lecteur.



Détails

- Capacité de lecture / écriture
- Possibilité de programmer un code de sécurité unique
- 4 zones de mémoire pour les demandes

ATS1471-5

Jeton ATS Hitag II pour lecteurs ATS1190 et ATS1192. Pack de 5.

Spécifications techniques

System

Distance de lecture	0 à 30 cm
Modèle de données personnalisé	No
Types de lecteurs	Leitores de Proximidade ATS

Technology

Type d'identifiant	Nahdistanz
Fréquence de fonctionnement des identifiants	125 KHz
Technologie supportée 125 kHz	HiTag 2

Printing

Impression directe recto	No

Ordering information

Quantité minimum par commande	1
Cartes / jetons (par lot)	5

Physical

Matériel	Polycarbonat
Types de format	Comando
Dimensions physiques	57 x 31 x 5 mm
Couleur	Schwarz

Environmental

Température de fonctionnement	-25 to +50°C
Indice de protection	IP67

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57