GS600

Czujka inercyjna miniaturowa z przewodem 2m (4 żyły)

Miniaturowa czujka

GS600 jest miniaturową czujką inercyjną dostarczaną z 4-żyłowym przewodem, która może być zainstalowana na każdym pionowym podłożu typu ściany, okna lub drzwi. Zalecaną pozycją montażu czujki jest pozioma.

Łatwość instalacji

GS600 dostarczany jest z 4-żyłowym przewodem o długości 2m. Czujka umożliwia podłączenie do centrali za pośrednictwem analizatora GS614 lub GS615.
Konstrukcja obudowy czujki umożliwia wprowadzenie przewodu od dołu, dzięki czemu będzie on niewidoczny po zainstalowaniu czujki.

Wysoka jakość

Elementy mechaniczne pokryte są 24-karatowym złotem gwarantując niezawodną pracę oraz wysoką jakość połączenia.
Dodatkowo czujka umieszczona jest w hermetycznie zamkniętej obudowie z tworzywa ABS.



Szczegóły

- Doskonała w 24-godzinnej ochronie obwodowej
- Dostarczana z przewodem o długości 2m
- Możliwość montażu na każdym, pionowym podłożu
- Styki elementu detekcyjnego pokryte 24-karatowym zlotem gwarantujące długą i niezawodną pracę
- Możliwość podłączenia do centrali za pośrednictwem analizatora GS614 lub GS615

GS600

Czujka inercyjna miniaturowa z przewodem 2m (4 żyły)

Specyfikacja techniczna

General

Product type	Shock

Wired/wireless

Wired-wireless	Wired

Physical

Colour	White

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57