# ATS1460

## Karta Mifare Desfire EV1 w formie nalepki, 3x3cm

### Opis

Naklejka zabezpieczająca przed manipulacją stanowi rozwiązanie dla bezpiecznego środowiska, w którym dane karty są chronione za pomocą szyfrowania Mifare Desfire EV2. Naklejka może służyć do migracji do bezpiecznych technologii kart. Może być używany w trybie bezpiecznym z czytnikami ATS118x i klawiaturą ATS1136.
W przypadku korzystania z innych czytników Mifare zamiast bezpiecznych danych karty dostarczany jest standardowy 7-bajtowy numer CSN Mifare.




### Szczegóły

- Naklejka zabezpieczona przed oderwaniem
- Dodaj do innego typu karty, aby obsługiwać format transferu starej i nowej technologii
- Szyfrowana aplikacja Mifare Desfire EV2

# ATS1460

## Karta Mifare Desfire EV1 w formie nalepki, 3x3cm

## Specyfikacja techniczna

### System

| | |
|---|---|
| Reading distance | Between 1 - 5 cm<br>Distance may vary based on reader |
| Custom data model | No |
| Supported readers | ATS ATS118x Secure Readers |

### Technology

| | |
|---|---|
| Credential type | Smart card |
| Credential operating frequency | 13.56 MHz |
| Supported technology 13.56 MHz | MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN) |

### Printing

| | |
|---|---|
| Direct surface printing | No |
| Thermal transfer printing | No |

### Ordering information

| | |
|---|---|
| Minimum order quantity | 1 |
| Cards/tags in package | 10 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 52 x 52 x  5 mm |
| Card Label | Serial number |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +50°C |

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57