ATS3500A-IP-MM-MK

Advisor Advanced 8-128 sektioner, inbyggd IP, Medium Metallkapsling + ATS1136 manöverpanel med inbyggd Mifare kortläsare

Inbrottslarm

Advisor Advanced är ett fullvärdigt säkerhetssystem som kombinerar inbrottslarm och passersystem tillsammans med toppmoderna anslutningsmöjligheter som gör det möjligt att använda en mängd fjärranslutningsalternativ.
Produktfamiljen har tre varianter som beroende på modell supporterar 32 till 512 sektioner som kan programmeras i 4 till 64 områden. Sektionerna kan tillhöra ett specifikt område eller ingå i ett flertal områden beroende på anläggningens utformning.
Advisor Advanced är byggd enligt Europanormen EN50131 och är i Sverige klassad enligt SBSC i larmklass 2 & 3 beroende på modell.
Advisor Advanced centralerna är en del i ATS8600 för att erhålla ett fullt integrerat system (inbrottslarm, passer, brandlarm och videoövervakning).

Kommunikation

Advisor Advanced erbjuder en flexibel kommunikation till larmcentral och slutanvändare, med eller utan inbyggd IP eller analog telefon. ATSX500A-IP har en inbyggd 10/100mb IP-port som supporterar larmrapportering till larmcentraler med OH-NETREC-mottagaren samt fjärranslutning till PC-programmen ATS85x0.

Mobilapp


Med Advisor Advanced mobilapp, tillgänglig för Android och iOS, kan du övervaka din anläggning, se historik, tillkoppla och frånkoppla oberoende var du befinner dig. Med hjälp av UltraSync molntjänst är uppkopplingen väldigt enkel.

Integrerat passersystem

Alla centralapparater i Advisor Advanced kan ge användare möjlighet att passera genom dörrar och tillkoppla/frånkoppla områden beroende på behörighet. Centralapparaterna kan även utökas med dörrcentralerna ATS125x samt CDC4 för ett fullvärdigt passersystem med upp till 48 dörrar beroende på modell.

UltraSync molntjänst

Från FW MR4.0 kan alla x500A centralapparater anslutas till molntjänsten UltraSync. Slutkunder kan använda UltraSync för en enkel anslutning till mobilapp. Även PC-programmen ATS85x0 ansluts enkelt via UltraSync. Ingen hänsyn till brandväggar, IP-adresser och routerinställningar krävs.



Detaljer

- Systemet och molntjänst UltraSync är certifierat i högsta cybersäkerhetsklass NFa2P 3 shields
- 8 sektioner och 5 utgångar på moderkortet
- Max 128 sektioner: trådbundna, trådlösa eller kombinerat
- Integrerat passersystem möjligt
- 8 larmområden
- Upp till 2000 användare, 65000 med passersystem
- SBSC Larmklass 3, EN Grade 3 / Miljöklass 2
- USB för dataanslutning
- Flerspråkig: Varje användare kan ha sitt egna språk
- Integration med passerundercentralerna ATS125x och CDC4
- Manöverpanel ATS1136 ingår
- Integrerad 10/100Mb nätverksanslutning
- IP-larmöverföring till OH-NETREC-mottagare – eller GPRS

ATS3500A-IP-MM-MK

Advisor Advanced 8-128 sektioner, inbyggd IP, Medium Metallkapsling + ATS1136 manöverpanel med inbyggd Mifare kortläsare

Tekniska specifikationer

System

Produktlinje	Advisor Advanced
Produkttyp	Integreret adgangskontrol
Panel typ	Hybrid
Kit	Yes
Antal knappsatser / läsare	16
Data Gathering Panels (DGP)	15
Antal larmgrupper	64
Specificerad kabel	WCAT52 WCAT54 or equivalent

Inputs

Max. nr. av ingångar	128
Ingångar plug-in expansion	8

Outputs

Antal utgångar	128
Antal inbyggda utgångar	5

Area

Antal områden	8

User/Cards

Max. Nej. av användarna	more than 2000
Användare med namn	2000
Max. Nej. kort	2000
Max. Nej. av PIN-koder	2000

Access control

Standarddörrar på kontrollpanelen	8
Dörrgrupper	128
Intelligenta dörrar på 4-dörrars DGP	48

Communication

Transmissionstyp ombord	IP
Överföringsförlängning	GSM, GSM/GPRS, GSM/GPRS/IP, RTPC
Databustyp	RS485

Event log

Larmhändelselogg	1000
Access event log	10000

Electrical

Strömförsörjningstyp	230 VAC
Strömförsörjningsvärde	230 VAC +10%, -15%, 50 Hz
Moderkortets strömförbrukning	150 mA
Max systemström	1950 mA at 13.8 V
Max. aux-effektström	1350 mA (depends on backup power needs)
Återställ säkringar automatiskt	5
Säkringar av glasbrott	1 (mains power)

Physical

Fysiska dimensioner	315 x 388 x 85 mm
Material	Stål (malet)
Hus	Metal médio

Environmental

Driftstemperatur	-10 to +55°C
Relativ luftfuktighet	95% noncondensing
Miljö	Class II, indoor
IP-betyg	30

Regulatory

EN50131 Betyg	Lønklasse 3
Undfallenhet	CE
Intygande	CE

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57