EV669

Passiv IR detektor 10 m 180°/360° loftmontering, 9/18 gardiner



EV669

Passiv IR detektor 10 m 180°/360° loftmontering, 9/18 gardiner

Tekniske specifikationer

General

Teknologi	PIR
Applikationstype	Takmontering
Anti maskering	No
Kæledyrs immunitet	No
Kamera	No
Signalbehandling	4D
Pry-off tamper kit	ST400 (optional)

Detection

Maks. detektionsområde	20 m
Underbeskyttelse	No
Alarmhukommelse	Yes

Wired/wireless

Wired / trådløs	Kablede

Inputs/outputs

Fjernbetjeningslinjer	Day/Night, Walk test

Electrical

Strømforsyningstype	12 VDC

Physical

Farve	Hvid
Monteringshøjde	2.5 to 5 m

Environmental

Miljø	Indendør

Regulatory

EN50131 kvalitet	Lønklasse 2
Certificatie	NFA2P, VdS



Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57