EV669

360° Ceiling Mount PIR Motion Sensor



EV669

360° Ceiling Mount PIR Motion Sensor

Technische Spezifikationen

General

Technologie	PIR
Anwendungsart	Takmontering
Anti-Masking	No
Haustiertolerant	No
Kamera	No
Signalverarbeitung	4D
Abreißkontakt Kit	ST400 (optional)

Detection

Max. Erfassungsbereich	20 m
Unterkriechschutz	No
Alarmspeicher	Yes

Wired/wireless

Kabelgebunden / drahtlos	Verdrahtet

Inputs/outputs

Fernsteuerungslinien	Tag/Nacht, Gehtest

Electrical

Netzteil	12 VDC

Physical

Farbe	Weiß
Montagehöhe	2,5 bis 5 m

Environmental

Umgebung	Drinnen

Regulatory

EN50131 Klasse	Klasse 2
Zertifizierung	NFA2P, VdS



Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.