# MM106

## Contact magnétique, 175 x 50 x 15

### Présentation

Pour chaque application, nous avons le produit qu'il vous faut. Notre gamme de contacts est des plus étendues: montage en applique, encastré, au sol, sur porte... De quoi faire face aux exigences posées par les applications les plus diverses - résidentielles, industrielles ou commerciales. Le MM106 est idéal pour la protection des rideaux roulants.



### Détails

- Contact volet roulant
- Boîtier en aluminium
- Flexible inox 8 mm souple
- Incert

# MM106

## Contact magnétique, 175 x 50 x 15

## Spécifications techniques

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Ytmontering |
| Contact type | NC |
| Connectivity | 4 wires, 45 cm |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |
| Operating gap | 50 mm |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Voltage | 1 to 100 VDC, 125 VAC |
| Switching current | 500 mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Dimensions magnet | 75 x 60 x 32 mm |
| Dimensions contact / sensor | 150 x 40 x 15 mm |
| Material | Rhodium |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -40 to +50°C |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Certification | INCERT |

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57