EV669

Détecteur IRP montage plafond 360°, portée 20 m de diamètre, couverture 300 m², 2 capteurs, 2 circuits, traitement du signal "4D", rideaux de détection pleins, hauteur de pose de 1,8 m à



Détails

- Couverture 360°
- Portée 20 m (diamètre)
- Double pyro, double miroir, double ASIC, double performance
- 18 rideaux de détection à focale multiaxiale
- Optique de précision
- Traitement du signal "4D" de dernière génération pour une meilleure stabilité et une détection plus fine
- Sélection électronique de la configuration de protection
- Mémoire d'alarme intégrée
- Logique sélectionnable pour mémoire d'alarme et LED de test de marche
- Détection totale anti rampement
- Agréé NF A2P Type 2

EV669

Détecteur IRP montage plafond 360°, portée 20 m de diamètre, couverture 300 m², 2 capteurs, 2 circuits, traitement du signal "4D", rideaux de détection pleins, hauteur de pose de 1,8 m à

Spécifications techniques

General

Technologie	PIR
Type d'application	Takmontering
Anti-masquage	No
Insensible aux animaux	No
Caméra	No
Traitement du signal	4D
Kit levier d’arrêt anti-ouverture	ST400 (optional)

Detection

Plage de détection maximale	20 m
Protection sous-jacente	No
Mémoire d'alarme	Yes

Wired/wireless

Filaire / sans fil	Verdrahtet

Inputs/outputs

Lignes de commande à distance	Tag/Nacht, Gehtest

Electrical

Type de bloc d’alimentation	12 VDC

Physical

Couleur	Weiß
Hauteur de montage	2,5 bis 5 m

Environmental

Environnement	Drinnen

Regulatory

EN50131 Grade	Klasse 2
Certification	NFA2P, VdS



En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web fr.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57