EV669

PIR plaf. Mont. Met "4-D" sign. Verw. Voldoet aan EN norm grade 2.



EV669

PIR plaf. Mont. Met "4-D" sign. Verw. Voldoet aan EN norm grade 2.

Technische specificaties

General

Technologie	PIR
Type toepassing	Takmontering
Anti-maskering	No
Ongevoelig voor huisdieren	No
Camera	No
Signaalverwerking	4D
Afneembeveiligingskit	ST400 (optional)

Detection

Max. detectiebereik	20 m
Onderkruipbeveiliging	No
Alarmgeheugen	Yes

Wired/wireless

Bedraad / draadloos	Kablede

Inputs/outputs

Stuurdraden op afstand	Tag/Nacht, Gehtest

Electrical

Type voeding	12 VDC

Physical

Kleur	Hvid
Montagehoogte	2,5 bis 5 m

Environmental

Omgeving	Indendør

Regulatory

EN50131 Grade	Lønklasse 2
Certificering	NFA2P, VdS



Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57