BS129N

Akumulator bezobsługowy, 12 V, 26 Ah, 166 x 175 x 125 mm, zaciski śrubowe



Szczegóły

- Bezobsługowy
- Ołowiowo-wapniowa struktura zwiększająca żywotność akumulatora
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Praca w dowolnej pozycji
- Długi czas pracy
- Konstrukcja odporna na wyciek
- Możliwość szybkiego rozładowania akumulatora

BS129N

Akumulator bezobsługowy, 12 V, 26 Ah, 166 x 175 x 125 mm, zaciski śrubowe

Specyfikacja techniczna

General

Typ wyrobu	Sealed lead acid battery

Electrical Characteristics

Napięcie znamionowe	12 V
Pojemność znamionowa	26 Ah

Physical

Kolor	Mörkgrå
Tworzywo	ABS

Environmental

Uniepalniony	No
Wandaloodporna	No

Regulatory

Zgodność	CE, RoHS 2, WEEE
Certyfikacja	VdS

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57